



Desengordurante S T600

Desengordurante S T600 é um agente de limpeza e desengorduramento sem CHC para todos os materiais metálicos e poliméricos. Pode também ser usado no desengorduramento de materiais plásticos, nomeadamente para eliminar os agentes desmoldantes. Pode ser aplicado por pincel, escova, esponja ou por pulverização.

Cor	Incolor		
Processo de Aplicação	Embeber um pano limpo e seco, com Desengordurante S T600 . Limpar pequenas superfícies (cerca de 0,5 m ²) de cada vez e de seguida passar com outro pano, limpo e seco. Conforme os casos, substituir 2 ou 3 vezes o pano durante a limpeza. Não deixar o Desengordurante S T600 secar na superfície. A não realização da operação de desengorduramento poderá provocar defeito de pintura tais como: perda total ou parcial de aderência e a formação de blistering (bolhas). É sempre necessário limpar sempre a superfície com o Desengordurante S T600 antes e depois de lixar e pintar.		
Endurecedor			
Diluição	Sem diluição		
Viscosidade de Aplicação			
Aplicação	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de demãos
Pistola de Pintura			
Airless / Airmix			
Tempo de Vida (Pot Life)			
Espessura do Filme Seco			
Tempo de Espera (Flash Off)			
Lixagem			
Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C			
VOC	O valor limite máximo de VOC fixado pela UE para este produto (categoria de produto: IIB/a) na sua forma pronta a aplicar é no máx. de 850 g/litro VOC. O conteúdo máximo de VOC deste produto pronto a aplicar é no máximo de 743 g/litro.		
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.		
Observações			

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.