



Diluyente Sub Capa Timi-Cote

O **Diluyente Subcapa Timi-Cote** é um diluyente baseado numa mistura de solventes orgânicos e esteres seleccionados de modo a permitirem uma boa solubilidade da **Subcapa 1C Timi-Cote**. Para mais informações relativas aos níveis típicos ou ideais de utilização e para detalhes mais precisos, por favor, consulte os nossos boletins técnicos para os produtos de base.

Cor	Incolor		
Relação de Mistura			
Endurecedor			
Diluição			
Viscosidade de Aplicação			
Aplicação	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de demãos
Pistola de Pintura			
Airless / Airmix			
Tempo de Vida (Pot Life)			
Espessura do Filme Seco			
Tempo de Espera (Flash Off)			
Lixagem			
Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C			
VOC			
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.		
Informações de Segurança	Mantenha os recipientes bem fechados. Mantenha os recipientes afastados de qualquer fonte de calor, chama ou outra potencial fonte de ignição. A preparação pode apresentar electricidade estática. Use sempre linhas de terra quando efectua a transferência de um recipiente para outro. Todos os recipientes vazios e embalagens devem ser eliminados de acordo com os regulamentos e legislações locais e nacionais vigentes. Proteja o seu ambiente!		

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.