



Activador WBC T700

Activador WBC T700 é um retardador de secagem para uso em todos os sistemas à base de água de pintura com 1K e 2K. **Activador WBC T700** permite o controlo da pulverização e névoa, melhora propriedades de fluidez das tintas de acabamento em grandes áreas (por exemplo, veículos comerciais) ou por aumento da temperatura ambiente. Mais do que isso, a adição de **Activador WBC T700** irá melhorar a adesão dos revestimentos aplicados em plásticos.

Contém compostos orgânicos voláteis (COV). Livre de glicóis, metais pesados e alquilfenol etoxilados (APEO).

Níveis de Consumo:

Activador WBC pode ser usado tanto em mistura e, em vez do solvente normalmente utilizado para controlar a viscosidade pretendida. Dentro de cada sistema de pintura, quanto maior for a quantidade de **Activador WBC** adicionado, maior será o tempo de secagem. A demora da secagem inicial (pulverização e redução de névoa) é mais perceptível do que o atraso da secagem através do filme. Normalmente a adição de **Activador WBC** em vez do solvente normalmente utilizado para controlar a viscosidade irá duplicar o tempo da secagem inicial.

Observações:

Os compostos orgânicos voláteis (COV) - valor irá aumentar como resultado da adição do **Activador WBC**.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.