



## Diluyente 2K Rápido T410

O Diluyente 2K Rápido T410 é um diluyente baseado numa mistura de solventes orgânicos e esteres seleccionados de modo a permitirem uma boa solubilidade de todos os produtos de “raiz Acrílica-Auto” com uma velocidade de evaporação rápida, especialmente indicado para utilizações em pequenos retoques sempre que se pretenda uma secagem mais rápida. Para mais informações relativas aos níveis típicos ou ideais de utilização e para detalhes mais precisos, por favor, consulte os nossos boletins técnicos para os produtos de base.

<b>Cor</b>	<b>Incolor</b>		
<b>Relação de Mistura</b>			
<b>Endurecedor</b>			
<b>Diluição</b>			
<b>Viscosidade de Aplicação</b>			
<b>Aplicação</b>	<b>Pressão Pulverização</b>	<b>Bico da Pistola</b>	<b>Número de demãos</b>
<b>Pistola de Pintura</b>			
<b>Airless / Airmix</b>			
<b>Tempo de Vida (Pot Life)</b>			
<b>Espessura do Filme Seco</b>			
<b>Tempo de Espera (Flash Off)</b>			
<b>Lixagem</b>			
<b>Secagem a 20 °C</b> <b>Secagem a 60 °C</b>			
<b>VOC</b>			
<b>ESTABILIDADE EM ARMAZÉM</b>	Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.		
<b>Informações de Segurança</b>	Mantenha os recipientes bem fechados. Mantenha os recipientes afastados de qualquer fonte de calor, chama ou outra potencial fonte de ignição. A preparação pode apresentar electricidade estática. Use sempre linhas de terra quando efectua a transferência de um recipiente para outro. Todos os recipientes vazios e embalagens devem ser eliminados de acordo com os regulamentos e legislações locais e nacionais vigentes. Proteja o seu ambiente!		

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.