



## DILUENTE CELULOSO LIMPEZAS

---

### Considerações

●  
Diluyente, baseado numa mistura de solventes aromáticos, esterés, acetonas, especialmente concebido e desenvolvido para a limpeza dos materiais de pintura após a sua utilização. **A sua utilização na diluição dos nossos produtos Celulósicos não é de todo aconselhável.**

### Propriedades

●  
Propriedades equilibradas, identificativas de um diluyente de boa qualidade e alta capacidade de limpeza.

### Características

#### Físicas

●  
Densidade:  $0,845 \pm 0,030 \text{ g/cm}^3$   
Viscosidade de aprovação: Não aplicável  
Rendimento: Não aplicável  
Brilho: Não aplicável

### Estabilidade em Armazém

●  
Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico. Conservar as embalagens bem fechadas entre utilizações.

### Higiene e Segurança

●  
Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 °C. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.