



Mipa Polyurethan PU 400

gb 1/0303

Ficha Técnica

Pág. 1/1

1K-poliuretano composto com tratamento de humidade para vedação e colagem de metais, madeira, plástico e materiais minerais (betão, pedra). Utilizado com sucesso na indústria automobilística, construção naval, de recipientes e equipamentos, instalações sanitárias, ar condicionado, refrigeração e instalações de iluminação. Também para a fixação de partes da carroçaria (para-choques e remates, peças de chapa metálica, a.s.o.) vedações e juntas soldadas.

Cor	Cinza ou preto		
Mistura			
Endurecedor			
Diluentes			
Viscosidade de pulverização de 20 ° C			
Aplicação	Pressão de pulverização	Pontas de pulverização	Operações de pulverização
Air Flowjar / - Pistola			
Airless / Airmix			
Duração da mistura			
Espessura da capa / película seca			
Tempo do tratamento			
Tempo de secagem	Tempo de reaplicação	Pó seco	Secagem ao toque
Objecto Temp. 20 ° C Objecto Temp. 60 ° C	Secagem total		

Recomendações:

Condições de trabalho: de + 10° C e até 35° C temperatura do objecto.

Processo de aplicação: Spray ou pistola de ar comprimido.

Deve ser realizado um teste de revestimento das propriedades do objecto relevantes para a aplicação. Silicone, polyethylene, polypropylene, PTFE não são repintáveis. Nos substratos recomendados aplique uma nova camada apenas após formação de película. Repintável com tintas 2K apenas depois de definida rigidez (perigo de aparecimento de bolhas). Use um agente de revestimento sem álcool. É aconselhável evitar a repintura das articulações, devido há possibilidade de fraccionamento pelo movimento.

Marcação	VbF	considerado como perigoso
Mipa PU 400	n/a	inflamável, Xn

Esta ficha tem carácter meramente informativo. Para o nosso conhecimento dos dados fornecidos em conformidade com o padrão mais recente e baseada em anos de experiência na fabricação dos nossos produtos. No entanto, os dados não são obrigatórios e garantidos.