

DESCRIÇÃO

A operação de remoção de tinta velha pode ser extremamente difícil e morosa recorrendo aos meios mecânicos normalmente utilizados, quer devido ao formato das superfícies, quer às inúmeras camadas e dureza da tinta velha. A utilização do **Timidecapa** facilita a tarefa de remoção, pois actua sobre a tinta, empolando-a e destacando-a do suporte.

PROPRIEDADES

- Fácil de aplicar, não escorrendo mesmo quando aplicado em superfícies verticais - Forte acção decapante sobre quase todos os tipos de tinta

CARACTERÍSTICAS de APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO da SUPERFÍCIE

Suportes metálicos - aplicar directamente o **Timidecapa** sobre a tinta velha

Outros suportes - deve sempre ser efectuado um ensaio prévio por dois motivos:

- Suportes sensíveis a solventes: o **Timidecapa** pode provocar a danificação do mesmo.
- Madeira ou suportes porosos: o **Timidecapa** pode penetrar profundamente sendo difícil removê-lo. Uma remoção incompleta pode comprometer a aderência do novo sistema de pintura e causar manchas que afectem o aspecto estético final.

PROCESSO de APLICAÇÃO

Diluição:

Trincha

Sem diluição produto pronto a aplicar

Aplicação:

Aplicar com trincha uma camada farta e uniforme sobre a tinta a decapar. Deixar actuar 5 a 10 minutos. Com auxílio de uma espátula remover a tinta velha levantada. Repetir a operação caso a eliminação não tenha sido total. Limpar a superfície com um diluente de limpeza adequado.

LIMPEZA DO MATERIAL

A limpeza do material deve ser feita com Diluente Celuloso imediatamente a seguir à aplicação.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente

$\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$

Humidade relativa

$\leq 80\%$

Temperatura do suporte

2 a 3 $^{\circ}\text{C}$ acima do ponto de orvalho

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 $^{\circ}\text{C}$, o produto tem um prazo de validade de 2 anos após a sua data de fabrico.

OBSERVAÇÕES

1- O **Timidecapa** contém solventes muito voláteis que podem ocasionar pressões altas no interior das embalagens. Assim, ao abrir as latas, devem ter-se cuidados especiais para evitar que a tampa salte bruscamente.

2- Devido ao elevado poder solvente do **Timidecapa** deve evitar-se o seu contacto com a pele. Nos casos em que exista contacto deve lavar-se a zona afectada somente com água e sabão.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 °C. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.