



Mipa 4 + 1 Compactfiller

GB 1/0298

Page 1 / 1

Product-Information

Mipa 4 + 1 Compactfiller è um aparelho 2K que pode ser utilizado no sector da reparação automóvel, com bom poder de enchimento e que pode ser lixado num curto espaço de tempo. Pequenas reparações podem ser feitas sem risco de abatimentos ou formação de orlas. Consumo: 5 - 6 m² / l.

COR	Beige, cinza ou preto			
PREPARAÇÃO	4 : 1			
ACTIVADORr	Dependendo da dimensão da superfície a reparar: Mipa 2k-Härter H5 kurz ou Mipa 2K-Härter H10			
DILUENTE	Mipa 2K Verdünnung; juntar approx. 10%			
VISCOSIDADE: 20° C	25 - 30 s 4 mm DIN			
APLICAÇÃO	pressão do ar	bicos	demãos	
SUC/GRAV.	3 - 5 bar	1,5 mm	2 - 3	
AIRLESS	120 - 150 bar	0,33 mm	2 - 3	
POT LIFE	3 - 5 h			
DRY FILM	60 - 80 µm			
FLASH OFF	15 min.			
TEMPO DE SECAGEM	recoat time	dust dry	set to touch	full hardness
20° C	3 - 5 h			
60° C	30 - 40 min. lixa de água P 600 - 800 lixa seco P 320 .			

Observações:

Condições ideais de trabalho: Temperaturas acima dos 10 °C e humidade relativa do ar abaixo dos 75%

Marcas	VbF	Materiais class. perigosos
Mipa 4+1 Compactfiller	n/a	inflamável
Mipa 2K-Härter H10	A II	inflamável
Mipa 2K-Härter H5 kurz	A II	inflamável
Mipa 2K-Verdünnung	A II	inflamável

Os produtos devem ser armazenados em conformidade com o regulamentado pelas autoridades sanitárias. Preserve o ambiente

Esta ficha técnica é meramente de carácter informativo e por si só não garante nem vincula, embora esta informação seja baseada na pesquisa e na sua utilização durante anos.